




ZESTAWIENIE STOLARKI – DRZWI WEWNĘTRZNE

L.p.		1	2	3
OZNACZENIA		D1	D2	D3
SCHEMAT				
WYMIARY W ŚWIETLE KONSTRUKCJI	S	100	100	100
	H	210	260	210
WYMIARY SKRZYDŁA DRZWI	S	90	90	90
	H	200	250(200+50)	200(150+50)
ILOŚĆ	PARTER	2	2	-
	1 PIĘTRO	3	2	-
	2 PIĘTRO	3	2	-
	3 PIĘTRO	2	2	1
RAZEM	P	9	6	1
	L	1	2	-
OPIS		Rama skrzydła z tarcicy z drewna egzotycznego. Wypełnienie pełne płytowe, profilowane w okleinie CPV; ościeżnica metalowa systemowa. Kolor RAL 7004. Pas dolny ok.15cm, antyudarowy.	Wspólna rama konstrukcyjna dla naświetla i drzwi z tarcicy z drewna egzotycznego. Wypełnienie pełne płytowe, profilowane w okleinie CPV; przeszklenie pojedyncze szkłem P2; ościeżnica metalowa systemowa. Kolor RAL 7004.Pas dolny ok.15cm, antyudarowy.	Rama skrzydła z tarcicy z drewna egzotycznego. Wypełnienie pełne płytowe, profilowane w okleinie CPV; przeszklenie pojedyncze szkłem P2 matowym; ościeżnica metalowa systemowa. Kolor RAL 7004.Pas dolny ok.15 cm, antyudarowy.
RODZAJ KLAMKI, ZAMKI		Klamka stal nierdzewna. Samozamykacz. Zamek patentowy. Odbojniki gumowe.	Klamka stal nierdzewna. Samozamykacz. Odbojniki gumowe.	Klamka stal nierdzewna. Samozamykacz. Odbojniki gumowe.
UWAGI		Tuleje wentylacyjne w drzwiach do pomieszczeń: 2/19, 3/17; przepływ 30m³/h.	Tuleje wentylacyjne : przepływ 30m³/h.	Tuleje wentylacyjne : przepływ 30m³/h.